

Artikelnr.: 34000195  
Tryckdatum: 05.08.2020  
Version: 4.0

feldten marine Canvas Sealer  
Bearbetningsdatum: 30.01.2019  
Utgivningsdatum: 07.06.2018

S  
Sidan 1 / 9

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn/beteckning feldten marine Canvas Sealer

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Relevanta identifierade användningar:**

textilimpregnering

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

**leverantör (producent/importör/handlare/annan användare)**

Nanogate Textile & Care Systems GmbH

Zum Schacht 3

D-66287 Göttingen

Telefonnr.: +49 - (0)6825 / 9591 - 0

Faxnr.: +49 - (0)6825 / 9591 - 852

E-post info@nanogate.com

**Informationsansvarig avd.:**

E-post (kompetent person)

msds@nanogate.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

112 – begär Giftinformation

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]**

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3 / H226

Brandfarliga vätskor

Brandfarlig vätska och ånga.

STOT SE 3 / H336

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Asp. Tox. 1 / H304

Fara vid aspiration

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Aquatic Chronic 3 / H412

Farligt för vattenmiljön

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

### 2.2. Märkningsuppgifter

Produkten är klassificerad och märkt enligt EU-direktiv och motsvarande nationala lågar.

**Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

**Faropiktogram**



Fara

**Faroangivelser**

H226

Brandfarlig vätska och ånga.

H304

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Skyddsangivelser**

P101

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P103

Läs etiketten före användning.

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P273

Undvik utsläpp till miljön.

P280

Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.

P301 + P310

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P331

Framkalla INTE kräkning.

P271

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P260

Undvik inandning av ångor.

**Farokomponenter för märkning**

# Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: 34000195  
Tryckdatum: 05.08.2020  
Version: 4.0

feldten marine Canvas Sealer  
Bearbetningsdatum: 30.01.2019  
Utgivningsdatum: 07.06.2018

S  
Sidan 2 / 9

n-butylacetat  
2,2,4,6,6-pentametylheptan  
kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater

## Kompletterande kännetecken för faror (EU)

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### 2.3. Andra faror

Ingen information tillgänglig.

Undvik bildning av aerosol. Denna produkt är inte avsedd för sprutmålning. I sprutning av produkten, kan det bero på inandning av aerosoldroppar leda till en betydande irritation i luftvägarna. Testa användbarheten av produkten och produktsäkerheten för den enskilde ansökan måste göras av användaren.

## AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

#### Farliga komponenter

#### Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

EG-nr CAS-nr. INDEX-nr	REACH-nr Beteckning Klassificering: // Anmärkningar	Vikt-%
923-037-2	01-2119471991-29 kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater Asp. Tox. 1 H304 / Aquatic Chronic 2 H411 / Flam. Liq. 3 H226	20 < 25
204-658-1 123-86-4 607-025-00-1	01-2119485493-29 n-butylacetat Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336	20 < 25
203-561-1 108-21-4 607-024-00-6	01-2119537214-46 isopropylacetat Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336 / Flam. Liq. 2 H225	1 < 3
236-757-0 13475-82-6	01-2119490725-29 2,2,4,6,6-pentametylheptan Asp. Tox. 1 H304 / Aquatic Chronic 4 H413 / Flam. Liq. 3 H226	50 < 70

#### Ytterligare information

Fullständig ordalydelse av klassificeringen: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Allmän information

Om det finns några som helst oklarheter eller om symptomen inte försvinner, kontakta läkare. Vid medvetslöshet ge ingenting genom munnen, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

#### Vid inandning

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn. Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd ge konstgjord andning.

#### Vid hudkontakt

Tag genast av alla nedstänkta kläder. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Använd inte lösningsmedel eller förtunningsmedel.

#### Efter ögonkontakt

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Konsultera läkare omedelbart.

#### Efter förtäring

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Konsultera läkare omedelbart. Håll den skadade lugn. Framkalla INTE kräkning.

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Om det finns några som helst oklarheter eller om symptomen inte försvinner, kontakta läkare.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Första hjälpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

Artikelnr.: 34000195  
Tryckdatum: 05.08.2020  
Version: 4.0

feldten marine Canvas Sealer  
Bearbetningsdatum: 30.01.2019  
Utgivningsdatum: 07.06.2018

S  
Sidan 3 / 9

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpliga släckmedel

alkoholbeständigt skum, koldioxid, Pulver, sprutdimma, (vatten)

#### Olämpliga släckmedel

stark vattenstråle

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand bildas tjock svart rök. Inandning av farliga sönderdelningsprodukter kan förorsaka allvarliga hälsoskador.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Tillhandahåll ett andningsskydd i beredskap på ett lämpligt ställe. Låt inte vatten som använts för brandbekämpning komma in i avlopp, mark eller vattendrag. Kyl ned tillslutna behållare som är nära brandkällan.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Drabbat område ventileras. Undvik inandning av ångor.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytatten eller avlopp. Vid förorening av åar, sjöar eller avloppsledningar informera behöriga myndigheter enligt lokala bestämmelser.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Läckt material skall gränsas in med icke-brännbart absorbermedel (t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur) och samlas i ändamålsenliga behållare för bortskaffande enligt de lokala bestämmelserna (se kapitel 13). Rengör med rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Skyddsföreskrifter (se avsnitt 7 och 8) måste beaktas.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

#### Råd om säker hantering

Undvik bildning av brandfarliga och explosiva ångkoncentrationer i luften och överskridning av exponeringsgränsvärdena. Materialet används bara vid platser, där öppen eld, ljus och andra tändkällor hålls borta. Elektriska apparater måste vara skyddade enligt en godkänd standard. Materialet kan bli elektrostatiskt laddat. Behållare, utrustning, pumpar och ventilationsanläggningar skall jordas. Antistatiska kläder och skor rekommenderas. Golv måste vara elektriskt ledande. Förvaras åtskilt från värmekällor, gnistor och öppen eld. Använd endast gnistsäkra verktyg. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Inandas inte damm, partiklar och spraydimma vid användningen av denna beredning. Undvik inandning av spån. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Personligt skydd: se avsnitt 8. Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare! Måste alltid förvaras i behållare vilkas material motsvarar det av originalbehållaren. Följ de lagstadgade skydds- och säkerhetsföreskrifterna

#### Övrig information

Ångor är tyngre än luft. Ångor bildar explosiva blandningar med luft.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Krav för lagerlokaler och behållare

Skall lagras i överensstämmelse med företagssäkerhetsförordning (BetrSiVO). Förpackningen förvaras väl tillsluten. Behållaren får ej tömmas under tryck - ingen tryckbehållare! Rökning förbjuden. Obehöriga äga ej tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att förebygga läckor. Jordar måste följa "Riktlinjer för undvikandet av antändningsrisker som beror på elektrostatiska uppladdningar (TRGS 727)".

#### Råd om samförvaring

Förvaras åtskilt från surt och alkaliskt material samt oxidationsmedel.

#### Ytterligare information om lagringsförhållanden

Beakta anvisningarna på etiketten. Förvaras i väl ventilerade och torra lokaler vid temperaturer mellan 15 °C och 30 °C. Skyddas mot värme och direkt solljus. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Avlägsna alla antändningskällor. Rökning förbjuden. Obehöriga äga ej tillträde. Behållare hålls tätt tillslutna och förvaras upprätt för att förebygga läckor.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Teknisk anvisning iakttas. Bruksanvisning iakttas. Läs etiketten före användning.

Artikelnr.: 34000195  
Tryckdatum: 05.08.2020  
Version: 4.0

feldten marine Canvas Sealer  
Bearbetningsdatum: 30.01.2019  
Utgivningsdatum: 07.06.2018

S  
Sidan 4 / 9

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

\*

#### Yrkeshygieniska gränsvärden

n-butylacetat

INDEX-nr 607-025-00-1 / EG-nr 204-658-1 / CAS-nr. 123-86-4

NGV: 500 mg/m<sup>3</sup>; 100 ppm

KTV: 700 mg/m<sup>3</sup>; 150 ppm

2,2,4,6,6-pentametylheptan

EG-nr 236-757-0 / CAS-nr. 13475-82-6

NGV: 350 mg/m<sup>3</sup>

KTV: 500 mg/m<sup>3</sup>

Anmärkingar: (Dekaner och andra högre alifatiska kolväten)

#### Ytterligare information

NGV : långvarigt yrkeshygieniskt gränsvärde

KTV : kortvarigt yrkeshygieniskt gränsvärde

TGV : toppbegränsning

### 8.2. Begränsning av exponeringen

Sörj för god ventilation. Detta kan uppnås genom lokal eller rumavsugning. I fall detta inte räcker för att hålla aerosolernas och lösningsmedelsångornas koncentrationer under exponeringsgränsvärdena, måste ett lämpligt andningsskydd användas.

#### Personligt skydd

##### Andingsskydd

Ligger lösningsmedelkoncentrationen över yrkeshygieniska gränsvärdena, måste ett godkänt och lämpligt andningsskydd användas. Iakttta tidsbegränsningarna i GefStoffV och reglerna för användning av andningsskydd (BGR 190). Använd endast andningsskyddsapparater som är CE-märkta med fyra kontrollsiffror.

Rekommenderad Andningsskydd: Andningsskydd med halvmask filtermaterial typ A. standarderna EN 136, 140 och 405 från Europeiska kommissionen för standardisering (CEN) ge rekommendationer till respiratorer, standarderna EN 149 och EN 143 ger rekommendationer till filter i andningsorganen.

##### Handskydd

Vid långvarig eller upprepade hantering använd följande typ av handskar: FKM (fluorgummi) / NBR (Nitrilgummi)

Handskmaterialets tjocklek  $\geq$  0,7 mm

Genombrotts-tid (maximal användningstid) > 480 min.

Upplysningarna och informationerna från skyddshandskarnas producent med syfte på användning, lagring, underhåll och ersättning skall beaktas. Tiden för genomträngningen av handskmaterialet beror på styrka och varaktighet av expositionen.

Rekommenderade handskar EN ISO 374

Skyddskrämer kan hjälpa att skydda utsatta hudpartier. Dessa skall dock icke användas efter kontakt.

##### Ögon-/ansiktsskydd

Vid stänk skall tätt slutande skyddsglasögon bäras.

##### Kroppsskydd

Använd antistatisk klädsel av naturliga fibrer (bomull) eller värmeresistenta syntetiska fibrer.

##### Skyddsåtgärder

Efter kontakt skall huden rengöras noggrant med vatten och tvål eller ett lämpligt rengöringsmedel.

##### Begränsning av miljöexponeringen

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Se avsnitt 7. Det krävs inga åtgärder utöver dessa.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

\*

#### Utseende:

Aggregationstillstånd:

Färg:

Vätska

färglös

Lukt:

av organiska lösningsmedel

Luktgräns:

ej fastställd

pH-värde vid 20 °C:

5 / 10,0 Vikt-%

Metod: DIN 19268

Smältpunkt/frys punkt:

ej fastställd

Artikelnr.: 34000195  
Tryckdatum: 05.08.2020  
Version: 4.0

feldten marine Canvas Sealer  
Bearbetningsdatum: 30.01.2019  
Utgivningsdatum: 07.06.2018

S  
Sidan 5 / 9

<b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:</b>	<b>89 °C</b> Källa: isopropylacetat
<b>Flampunkt:</b>	<b>28 °C</b> Metod: DIN 51755 del 1
<b>Avdunstningshastighet:</b>	<b>ej fastställd</b>
<b>brandfarlighet</b>	
<b>Brinntid (s):</b>	<b>ej fastställd</b>
<b>Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns:</b>	
<b>Nedre explosionsgräns:</b>	<b>0,81 Vol-%</b> Anmärkingar: Lösningsmedel Källa: isopropylacetat
<b>Övre explosionsgräns:</b>	<b>8 Vol-%</b> Anmärkingar: Lösningsmedel Källa: isopropylacetat
<b>Ångtryck vid 20 °C:</b>	<b>4,5146 mbar</b>
<b>Ångdensitet:</b>	<b>ej fastställd</b>
<b>Relativ densitet:</b>	
<b>Densitet vid 20 °C:</b>	<b>0,76 g/cm<sup>3</sup></b> Metod: DIN EN ISO 15212-1
<b>Löslighet:</b>	
<b>Löslighet i vatten (g/L) vid 20 °C:</b>	<b>olöslig</b>
<b>Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:</b>	<b>se avsnitt 12</b>
<b>Självantändningstemperatur:</b>	<b>200 °C</b> Anmärkingar: Lösningsmedel Källa: kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater
<b>Sönderfallstemperatur:</b>	<b>ej fastställd</b>
<b>Viskositet vid 20 °C:</b>	<b>&lt; 10 mPa*s</b> Metod: DIN 53019
<b>Explosiva egenskaper:</b>	<b>inte tillämplig</b>
<b>Oxiderande egenskaper:</b>	<b>inte tillämplig</b>
9.2. <b>Annan information</b>	
<b>Test för avskiljning av lösningsmedel (%):</b>	<b>&lt; 3 Vikt-% (ADR/RID)</b>

#### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet**  
Ingen information tillgänglig.
- 10.2. Kemisk stabilitet**  
Produkten är stabil om rekommenderade föreskrifter om förvaring och hantering följes. Närmare information om rätt förvaring, se avsnitt 7.
- 10.3. Risken för farliga reaktioner**  
Förvaras separat från starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel för att undvika exotermiska reaktioner.
- 10.4. Förhållanden som skall undvikas**  
Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering för höga temperaturer.
- 10.5. Oförenliga material**  
inte tillämplig
- 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**  
Farliga nedbrytningsprodukter bildas vid exponering för höga temperaturer, t.ex.: koldioxid, kolmonoxid, rök, kväveoxider.

#### AVSNITT 11: Toxikologisk information

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

##### 11.1.\* Information om de toxikologiska effekterna

\*

###### Akut toxicitet

2,2,4,6,6-pentametylheptan

# Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830



Artikelnr.: 34000195  
Tryckdatum: 05.08.2020  
Version: 4.0

feldten marine Canvas Sealer  
Bearbetningsdatum: 30.01.2019  
Utgivningsdatum: 07.06.2018

S  
Sidan 6 / 9

oral, LD50, Råtta: > 15000 mg/kg  
dermal, LD50, Kanin: > 3160 mg/kg

#### n-butylacetat

oral, LD50, Råtta: 10760 mg/kg  
Metod: OECD 423  
dermal, LD50, Kanin: > 14112 mg/kg  
Metod: OECD 402  
inhalativ (Gaser), LC50, Råtta: 23,4 ppmV (4 h)  
Metod: OECD 403

#### kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater

oral, LD50, Råtta: > 5000 mg/kg  
Metod: OECD 401  
dermal, LD50, Kanin: > 5000 mg/kg  
Metod: OECD 402  
inhalativ (ångor), LC50, Råtta: > 5 mg/l (4 h)  
Metod: OECD 403

#### Frätande/irriterande på huden; Allvarlig ögonskada/ögonirritation

##### n-butylacetat

Hud, Kanin  
Metod: OECD 404  
ögon  
Metod: OECD 405

#### Luftvägs-/hudsensibilisering

##### n-butylacetat

Hud, Marsvin: ; utvärdering ej sensibiliserande.  
Metod: OECD 406

#### CMR-effekter (carcinogenicitet, mutagenicitet och reproduktionstoxicitet)

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering; Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

#### Fara vid aspiration

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

#### Praktiska erfarenheter/humandata

#### Sammanfattande bedömning av CMR-egenskaper

Ämnena som denna blandning innehåller uppfyller inte kriterierna för de CMR kategorierna 1A eller 1B i överensstämmelse med CLP.

#### Anmärkingar

Det finns inga uppgifter om själva beredningen.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

### 12.1. Toxicitet

#### n-butylacetat

Fisktoxicitet, LC50, Pimephales promelas (knölskallelöja): 18 mg/l (96 h)  
Metod: OECD 203  
Dafnientoxicitet, EC50, Daphnia magna (stor hinnkräfta): 44 mg/l (48 h)  
Algtoxicitet, ErC50, Desmodesmus subspicatus: 647,7 mg/l (72 h)

#### kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater

Fisktoxicitet, LC50, Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring): 1000 mg/l (96 h)  
Dafnientoxicitet, EC50, Daphnia magna (stor hinnkräfta): 1000 mg/l (48 h)  
Algtoxicitet, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 1000 mg/l (72 h)

#### Långvarig Ekotoxicitet

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

\*

Artikelnr.: 34000195  
Tryckdatum: 05.08.2020  
Version: 4.0

feldten marine Canvas Sealer  
Bearbetningsdatum: 30.01.2019  
Utgivningsdatum: 07.06.2018

S  
Sidan 7 / 9

n-butylacetat

Algtoxicitet, NOEC, *Desmodesmus subspicatus*: 200 mg/l

Hämning av tillväxthastigheten.

Bakteriotoxicitet, IC50, *Tetrahymena*: 356 mg/l (40 h)

kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater

Dafnientoxicitet, NOEC, *Daphnia magna* (stor hinnkräfta): 0,025 mg/l (21 d)

Dafnientoxicitet, NOELR, *Daphnia magna* (stor hinnkräfta): < 1 mg/l (21 D)

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

n-butylacetat

Biologisk nedbrytning, aerob: 83 % (28 D); utvärdering Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).

Metod: OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E

kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater

: 31,3 % (28 D); utvärdering Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

2,2,4,6,6-pentametylheptan

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: 6,96

n-butylacetat

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: 2,3

Metod: OECD 117

Ytspänning, 1 g/l; 20°C: 61,3 mN/m

Metod: OECD 115

## 12.4. Rörlighet i jord

Toxikologiska data är ej tillgängliga.

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnen i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

## 12.6. Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfallshantering / Produkt

##### Rekommendation

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

#### Avfallshantering / Förpackning

##### Rekommendation

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas. Förpackningar som inte tömts ordentligt ska hanteras som specialavfall.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1. UN-nummer

UN 1993

### 14.2. Officiell transportbenämning

Vägtransport (ADR/RID):

ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.

(Kohlenwasserstoffe, C10-C12, Isoalkane, <2% Aromaten, BUTYLACETAT)

Sjötransport (IMDG):

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR):

Flammable liquid, n.o.s.

(Hydrocarbons, C10-C12, iso alkanes, <2% aromatics, BUTYLACETATE)

### 14.3. Faroklass för transport

3

### 14.4. Förpackningsgrupp

III

### 14.5. Miljöfaror

Vägtransport (ADR/RID)

inte tillämplig

**Säkerhetsdatablad**  
**i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)**  
**i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830**



Artikelnr.: 34000195  
Tryckdatum: 05.08.2020  
Version: 4.0

feldten marine Canvas Sealer  
Bearbetningsdatum: 30.01.2019  
Utgivningsdatum: 07.06.2018

S  
Sidan 8 / 9

Havsförorenande ämne inte tillämplig / Hydrocarbons, C10-C12, iso alkanes, <2% aromatics

**14.6. Särskilda skyddsåtgärder**

Skall alltid transporteras i slutna, upprätt stående och säkra behållare. Se till att personer, som transporterar denna produkt, vet vad de ska göra vid en olycka eller i fall av läckage.

Råd om säker hantering: se delar 6 - 8

**Övrig information**

**Vägtransport (ADR/RID)**

tunnelrestriktionskod D/E

**Sjötransport (IMDG)**

EmS-nr. F-E, S-D

**Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)**

**14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden**

inte tillämplig

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

**EU-lagstiftning**

**VOC Schweiz:**

viktandel i % in %: 99,60

**Nationella föreskrifter**

**Yrkesbegränsningar**

lakta anställningsbegränsningar i modersskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angående havande eller ammande mödrar. lakta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

**15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för följande ämnen i denna blandning:

\*

EG-nr CAS-nr.	Beteckning	REACH-nr
923-037-2	kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater	01-2119471991-29
204-658-1	n-butylacetat	01-2119485493-29
123-86-4		
203-561-1	isopropylacetat	01-2119537214-46
108-21-4		
236-757-0	2,2,4,6,6-pentametylheptan	01-2119490725-29
13475-82-6		

**AVSNITT 16: Annan information**

\*

**Fullständig ordalydelse av klassificeringen i avsnitt 3:**

Asp. Tox. 1 / H304	Fara vid aspiration	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Aquatic Chronic 2 / H411	Farligt för vattenmiljön	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Flam. Liq. 3 / H226	Brandfarliga vätskor	Brandfarlig vätska och ånga.
STOT SE 3 / H336	Specifik organotoxicitet – enstaka exponering	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Eye Irrit. 2 / H319	Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Orsakar allvarlig ögonirritation.
Flam. Liq. 2 / H225	Brandfarliga vätskor	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Aquatic Chronic 4 / H413	Farligt för vattenmiljön	Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

**Klassificeringsförfarandet**

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	Brandfarliga vätskor	Grundat på testdata.
STOT SE 3	Specifik organotoxicitet – enstaka exponering	Beräkningsmetod.
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration	Beräkningsmetod.



**Säkerhetsdatablad**  
**i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)**  
**i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830**



Artikelnr.: 34000195  
Tryckdatum: 05.08.2020  
Version: 4.0

feldten marine Canvas Sealer  
Bearbetningsdatum: 30.01.2019  
Utgivningsdatum: 07.06.2018

S  
Sidan 9 / 9

Aquatic Chronic 3

Farligt för vattenmiljön

Beräkningsmetod.

**Förkortningar och akronymer**

ADR	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
AGW	Yrkeshygieniska gränsvärden
BGV	Biologiskt gränsvärde
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Klassificering, märkning och förpackning
CMR-ämne	Cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt ämne
DIN	Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
DNEL	Härledd nolleffektnivå
EAKV	European Waste Catalogue
EC	Effektiv koncentration
EG	Europeiska gemenskapen
EN	Europeisk standard
IATA-DGR	International Air Transport Association
IBC Code	International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG Code	International Maritime Dangerous Goods Code
ISO	Internationella standardiseringsorganisationen
LC	Dödlig koncentration
LD	Dödlig dos
MARPOL	Internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
OECD	Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
PBT-ämne	Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC	Uppskattad nolleffektkoncentration
REACH	Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
RID	Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
FN	United Nations
VOC	Flyktiga organiska föreningar
vPvB	mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**Övrig information**

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Informationen i detta säkerhetsdatablad motsvarar våra nuvarande kunskaper samt nationella föreskrifter och EU-föreskrifter. Utan skriftligt tillstånd får produkten inte användas för andra ändamål än de som nämns i avsnitt 1. Det är alltid användarens skyldighet att vidta alla åtgärder för att uppfylla alla de krav som ställts i de lokala reglerna och lagarna. Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad beskriver säkerhetskraven för vår produkt och bör inte betraktas som en försäkran om vissa produkttegenskaper.

\* Data har ändrats gentemot tidigare version